

Couvercle rabattable pour boîte de sol ajustable ou trappe de visite pour 1 module double, vue de face graphite Simon 500 Cima

REF RSF001/14



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Les boîtes de plancher ajustables comprennent le couvercle. Seulement nécessaire de le commander comme pièce de rechange en cas de casse ou de perte.

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7021

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET LES PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

1 module double

PROFONDEUR (MM)

15 mm

DIMENSIONS (MM)

105 x 161 x 15

DIMENSIONS DU COUVERCLE RABATTABLE (MM)

105 x 161 x 15 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PERSONNALISATION DES DIMENSIONS DU COUVERCLE ENCASTRABLE (MM)

66 x 154 x 8 mm

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical, en fonction de l'installation de la boîte de sol ou du trappe de service

TYPE D'INSTALLATION

Dans un plancher technique ou revêtement de sol avec des caissons ajustables ou des trappe de visite

RETRAIT DU COUVERCLE

Only with tool

TYPE DE FIXATION

Via broche d'accouplement fournie sur le couvercle

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

UNE-EN 60.670-23

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.346 KGM

POIDS BRUT

0.346 KGM

PRODUIT EAN

8426436056176

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

20 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

220 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

150 MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.66 DMQ

POIDS NET

0.346 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436056176