

Couvercle rabattable pour boîte de sol ajustable ou trappe de visite pour 3 modules doubles, vue de face graphite Simon 500 Cima

REF RSF003/14



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Les boîtes de plancher ajustables comprennent le couvercle. Seulement nécessaire de le commander comme pièce de rechange en cas de casse ou de perte.

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7021

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET LES PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

3 modules doubles

DIMENSIONS DU COUVERCLE RABATTABLE (MM)

199 x 160 x 15 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PERSONNALISATION DES DIMENSIONS DU COUVERCLE ENCASTRABLE (MM)

160 x 154 x 8 mm

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical, en fonction de l'installation de la boîte de sol ou du trappe de service

TYPE D'INSTALLATION

Dans un plancher technique ou revêtement de sol avec des caissons ajustables ou des trappe de visite

TYPE DE FIXATION

Via broche d'accouplement fournie sur le couvercle

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

UNE-EN 60.670-23

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.702 KGM

POIDS BRUT

0.702 KGM

PRODUIT EAN

8426436056220

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

20 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

350 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

250 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1.75 DMQ

POIDS NET

0.702 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436056220