

Cadre Ofiblock Line pour 3 modules doubles pour encastrement dans un mobilier en acier inoxydable Simon K45

REF KSF136/8



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Profilés aluminium Ofiblock Line et Ofiblock Compact Simon K45

REMARQUES

Installation de mobilier (sans griffes) de 10 mm d'épaisseur ou plus.

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre Line Ofiblock pour encastrement dans le mobilier et manuel d'installation.

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

disponible en 1, 2, 4 et 6 éléments.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

IP

IP4X

LINKABLE

Non

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

330x64 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

VERSION

3 modules doubles

PROFONDEUR (MM)

58 mm

DIMENSIONS (MM)

76 x 346 x 58

HAUTEUR DE LA PLAQUE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL (MM)

1,5 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850 °C (according to standard IEC 60670)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'intégration dans le mobilier.

RETRAIT DES COMPOSANTS

Only with tool

DÉMONTAGE DU CADRE

Only with tool

RETRAIT DE LA PLAQUE

Only with tool

OPTIONS DE FIXATION

Su diseño permite la integración empotrada en cualquier tipo de mobiliario.

FIXATION SANS ACCESSOIRES

El marco incluye orificios en los laterales para permitir su fijación sin necesitar de accesorios.

TYPE DE FIXATION

Fixez le cadre Ofiblock Line au mobilier à l'aide de vis latérales. Alternativement, vous pouvez utiliser le jeu de pinces (réf.KSF7) qui ne nécessite pas de visser le cadre Ofiblock Line au mobilier

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

2.256 DMQ

POIDS NET

0.387 KGM

POIDS BRUT

0.387 KGM

PRODUIT EAN

8426436065246

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

363 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

74 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

84 MMT

VOLUME EMBALLAGE

2.256 DMQ

POIDS NET

0.387 KGM

POIDS BRUT

0.441 KGM

EMBALLAGE EAN

8426436065246