Plaque pour disjoncteur magnétothermique ou différentiel 2 éléments graphite Simon 500 Cima

REF 50000074-038

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtes murales, mini poteaux, mini colonnes, colonnes et Boîtes métalliques Simon 500 Cima

REMARQUES

Conception universelle pour l'installation dans n'importe quelle boîte Simon 500 Cima, à l'exception des boîtes de sol

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Plaque pour MCB ou RCCB, adaptateur pour rail DIN pour installation dans des boîtes muraux, des mini poteaux, des mini colonnes et des boîtes métalliques Simon 500 Cima et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7021

DISPONIBLE EN

Plaque pour boîtiers muraux, mini-poteaux, mini colonnes, colonnes, et boîtiers métalliques

FORMAT

DIN

IP

IP20

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (ºC)

+60 ºC dans les installations murales en saillie et +90 ºC dans les installations murales encastrées

NOMBRE DE MODULES

2

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L’INSTALLATION (ºC)

-5 à 60 ºC

VERSION

2 éléments

PROFONDEUR (MM)

36

DIMENSIONS (MM)

100 x 50 x 36

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D’ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

SENS D’INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D’INSTALLATION

Convient pour une installation dans des boîtiers muraux, des mini poteaux, des mini colonnes, des colonnes et des boîtiers métalliques en saillie ou encastrés

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct dans le boîtier sélectionné (aucun outil requis pour la fixation)

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.045KGM

POIDS BRUT

0.045KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

170MMT

LARGEUR EMBALLAGE

165MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

200MMT

VOLUME EMBALLAGE

5.61DMQ

POIDS NET

0.45KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053095850