

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière 1 élément pour 1 connecteur RJ45, compatible avec d'autres fabricants graphite Simon 500 Cima

REF 50000085-038



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

FINITION

Graphite

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7021

COMPATIBLE AVEC LES CONNECTEURS

Simon®, série ADC Krone® KM8 Keystone, série AMP netconnect® Série 110, SL110, SL sans outils, 216000 et 216005, série BeldenCDT® GigaFlex Keystone, Brand-Rex®, Ersys®, General Cable®, Molex®, Molex®, Panduit® Les séries Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit®, Systimax® et les fabricants de RJ45 avec emboîtement au format Keystone I et II.

FORMAT

RJ45

IP

IP20

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

NOMBRE DE MODULES

1

TYPE DE PLAQUE

Flat

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

CONNECTEUR RJ45

Non inclus dans la plaque vocale et de données

PLAQUES RJ45 À FERMETURE PAR PRESSION

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE DE CLIPSAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

Single

PROFONDEUR (MM)

21

DIMENSIONS (MM)

50 x 50 x 11

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATIONS LOGISTIQUE

HAUTEUR PRODUIT

0MMT

LARGEUR PRODUIT

0MMT

PROFONDEUR PRODUIT

0MMT

VOLUME PRODUIT

0MMQ

POIDS NET

0.014KGM

POIDS BRUT

0.014KGM

PRODUIT EAN

8421053254493

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

88MMT

LARGEUR EMBALLAGE

123MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

136MMT

VOLUME EMBALLAGE

1.472DMQ

POIDS NET

0.28KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053095027