

## Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière 1 élément pour 2 connecteurs RJ45 graphite Simon 500 Cima

REF 50000086-038



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

#### REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

#### FINITION

Graphite

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### RAL

7021

#### FORMAT

RJ45

#### IP

IP20

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

#### NOMBRE DE MODULES

1

#### TYPE DE PLAQUE

Angled

#### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Non inclus dans la plaque des voix et données

#### CONNECTEUR RJ45

Non inclus dans la plaque vocale et de données

#### PLAQUES RJ45 À FERMETURE PAR PRESSION

Correspondant au module combiné MD

#### TYPE DE CLIPSAGE

Correspondant au module combiné MD

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

#### VERSION

Single

#### PROFONDEUR (MM)

21

#### DIMENSIONS (MM)

50 x 50 x 21

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

#### TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

#### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0\*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0\*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0\*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0\*4

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### HAUTEUR PRODUIT

0MMT

#### LARGEUR PRODUIT

0MMT

#### PROFONDEUR PRODUIT

0MMT

#### VOLUME PRODUIT

0MMQ

#### POIDS NET

0.029KGM

#### POIDS BRUT

0.029KGM

#### PRODUIT EAN

8421053254509

#### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

#### HAUTEUR EMBALLAGE

88MMT

LARGEUR EMBALLAGE

123MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

136MMT

VOLUME EMBALLAGE

1.472DMQ

POIDS NET

0.58KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053095096