

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière pour 1 élément avec 1 connecteur RJ45 catégorie 6A FTP graphite Simon 500

REF 50001085-038



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

FINITION

Graphite

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière, connecteur RJ45 catégorie 6A FTP et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE DE CONNECTEURS

1

RAL

7021

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Câblage 22-24 AWG

CARACTÉRISTIQUES DES CONNECTEURS

Catégorie 6A FTP

FORMAT

RJ45

IP

IP20

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

NOMBRE DE MODULES

1

TYPE DE PLAQUE

Flat

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

CONNEXION RJ45

Sans outil d'insertion

CONNECTEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et de données

PLAQUES RJ45 À FERMETURE PAR PRESSION

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE DE CLIPSAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

Single

PROFONDEUR (MM)

44

DIMENSIONS (MM)

50 x 50 x 44

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-7:2010

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.063KGM

POIDS BRUT

0.063KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

80MMT

LARGEUR EMBALLAGE

224MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

290MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.052HLT

POIDS NET

1.26KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053097960