

## Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière pour 1 élément avec 1 connecteur RJ45 catégorie 6 FTP aluminium Simon 500

REF 50003081-033



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

#### REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

#### FINITION

Aluminium

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière, RJ45 catégorie 6 FTP connector et manuel d'installation.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### NOMBRE DE CONNECTEURS

1

#### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Câblage 22-26 AWG

#### CARACTÉRISTIQUES DES CONNECTEURS

Catégorie 6 FTP

#### FORMAT

RJ45

#### IP

IP20

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

#### NOMBRE DE MODULES

1

#### TYPE DE PLAQUE

Angled

#### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

#### CONNEXION RJ45

Sans outil d'insertion

#### CONNECTEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et de données

#### PLAQUES RJ45 À FERMETURE PAR PRESSION

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

#### TYPE DE CLIPSAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

#### VERSION

Single

#### PROFONDEUR (MM)

55.4

#### DIMENSIONS (MM)

50 x 50 x 55,4

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

#### TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

#### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-5  
Ed 2.0

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### HAUTEUR PRODUIT

80MMT

#### LARGEUR PRODUIT

224MMT

#### PROFONDEUR PRODUIT

290MMT

#### VOLUME PRODUIT

5196800MMQ

#### POIDS NET

0.08KGM

POIDS BRUT

0.08KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

80MMT

LARGEUR EMBALLAGE

224MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

290MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.052MMQ

POIDS NET

1.6KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053097786