

## Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière pour 1 élément avec 2 connecteurs RJ45 catégorie 6 FTP graphite Simon 500

REF 50003086-038



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

#### REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

#### FINITION

Graphite

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière, 2 RJ45 catégorie 6 FTP et manuel d'installation.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### NOMBRE DE CONNECTEURS

2

#### RAL

7021

#### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Câblage 22-26 AWG

#### CARACTÉRISTIQUES DES CONNECTEURS

Catégorie 6 FTP

#### FORMAT

RJ45

#### IP

IP20

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

#### NOMBRE DE MODULES

1

#### TYPE DE PLAQUE

Angled

#### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

#### CONNEXION RJ45

Sans outil d'insertion

#### CONNECTEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et de données

#### PLAQUES RJ45 À FERMETURE PAR PRESSION

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

#### TYPE DE CLIPSAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

#### VERSION

Single

#### PROFONDEUR (MM)

55.4

#### DIMENSIONS (MM)

50 x 50 x 55,4

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

#### TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

#### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÉGLEMENTATION

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-5  
Ed 2.0

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### HAUTEUR PRODUIT

54MMT

#### LARGEUR PRODUIT

52MMT

#### PROFONDEUR PRODUIT

215MMT

#### VOLUME PRODUIT

603720MMQ

POIDS NET

0.114KGM

POIDS BRUT

0.114KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

54MMT

LARGEUR EMBALLAGE

52MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

215MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.052MMQ

POIDS NET

2.28KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053097656