

# Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière pour 1 élément avec 1 connecteur RJ45 catégorie 5e UTP aluminium Simon 500

REF 50004085-033



## INFORMATION DE BASE

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

### REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

### FINITION

Aluminium

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière, connecteur RJ45 catégorie 5e UTP et manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### NOMBRE DE CONNECTEURS

1

#### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Câblage 22-26 AWG

#### CARACTÉRISTIQUES DES CONNECTEURS

Catégorie 5e UTP

#### FORMAT

RJ45

#### IP

IP20

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

#### NOMBRE DE MODULES

1

#### TYPE DE PLAQUE

Flat

#### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

#### CONNEXION RJ45

Avec outil d'insertion

#### CONNECTEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et de données

#### PLAQUES RJ45 À FERMETURE PAR PRESSION

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

#### TYPE DE CLIPSAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

#### VERSION

Single

#### PROFONDEUR (MM)

32.5

#### DIMENSIONS (MM)

50 x 50 x 32,5

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

#### TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

#### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2  
Ed 2.0

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### HAUTEUR PRODUIT

26MMT

#### LARGEUR PRODUIT

58MMT

#### PROFONDEUR PRODUIT

86MMT

#### VOLUME PRODUIT

129688MMQ

#### POIDS NET

0.026KGM

POIDS BRUT

0.026KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

26MMT

LARGEUR EMBALLAGE

58MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

86MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.052MMQ

POIDS NET

0.52KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053098066