

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière pour 1 élément avec 2 connecteurs RJ45 catégorie 5e UTP aluminium Simon 500

REF 50004086-033



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

FINITION

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière, 2 catégorie 5e UTP RJ45 et manuel d'installation.

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE DE CONNECTEURS

2

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Câblage 22-26 AWG

CARACTÉRISTIQUES DES CONNECTEURS

Catégorie 5e UTP

FORMAT

RJ45

IP

IP20

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

NOMBRE DE MODULES

1

TYPE DE PLAQUE

Angled

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

CONNEXION RJ45

Avec outil d'insertion

CONNECTEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et de données

PLAQUES RJ45 À FERMETURE PAR PRESSION

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE DE CLIPSAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

Single

PROFONDEUR (MM)

42.5

DIMENSIONS (MM)

50 x 50 x 42,5

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2
Ed 2.0

INFORMATIONS LOGISTIQUE

HAUTEUR PRODUIT

26MMT

LARGEUR PRODUIT

58MMT

PROFONDEUR PRODUIT

86MMT

VOLUME PRODUIT

129688MMQ

POIDS NET

0.071KGM

POIDS BRUT

0.071KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

26MMT

LARGEUR EMBALLAGE

58MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

86MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.052MMQ

POIDS NET

1.42KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053097694