## Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière pour 1 élément avec 2 connecteurs RJ45 catégorie 5e UTP blanche Simon 500 Cima

REF 50004089-030



## **INFORMATION DE BASE**

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

## **REMARQUES**

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

#### **FINITION**

Blanc

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière, 2 RJ45 catégorie 5e UTP et manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE CE
NOMBRE DE CONNECTEURS 2
RAL 9003
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) Câblage 22-26 AWG
CARACTÉRISTIQUES DES CONNECTEURS Catégorie 5e UTP
FORMAT RJ45
IP IP20
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C +60 °C
NOMBRE DE MODULES 1
TYPE DE PLAQUE Flat



## **MODULE ADAPTATEUR RJ45**

Inclus dans la plaque voix et données

### **CONNEXION RJ45**

Avec outil d'insertion

### **CONNECTEUR RJ45**

Inclus dans la plaque voix et de données

## PLAQUES RJ45 À FERMETURE PAR PRESSION

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

#### TYPE DE CLIPSAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 ºC

### **VERSION**

Single

### PROFONDEUR (MM)

32.5

#### **DIMENSIONS (MM)**

50 x 50 x 32,5

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes



### TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

#### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

#### **ENTRETIEN**

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## **RÉGLEMENTATION**

#### **RÈGLEMENTATION**

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

**POIDS NET** 

0.037KGM

**POIDS BRUT** 

0.037KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

**TMM08** 



## LARGEUR EMBALLAGE

224MMT

### PROFONDEUR EMBALLAGE

290MMT

### **VOLUME EMBALLAGE**

0.052HLT

## **POIDS NET**

0.74KGM

## POIDS BRUT

0KGM

## **EMBALLAGE EAN**

8421053097922

