


Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière pour 1 élément avec 1 connecteur RJ45 3M® blanche Simon 500 Cima

REF 50011185-030



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

FINITION

Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

9003

COMPATIBLE AVEC LES CONNECTEURS

Volition OCK®, RJ25, K5e et K6 from 3M®

FORMAT

RJ45

IP

IP20

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

NOMBRE DE MODULES

1

TYPE DE PLAQUE

Flat

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

CONNECTEUR RJ45

Non inclus dans la plaque vocale et de données

PLAQUES RJ45 À FERMETURE PAR PRESSION

Connecteurs RJ45 3M®

TYPE DE CLIPSAGE

Connecteurs RJ45 3M®

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

Single

PROFONDEUR (MM)

11

DIMENSIONS (MM)

50 x 50 x 11

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.014KGM

POIDS BRUT

0.014KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

54MMT

LARGEUR EMBALLAGE

52MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

215MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.604DMQ

POIDS NET

0.14KGM

POIDS BRUT

0.14KGM

EMBALLAGE EAN

8421053096680