


## Boîte murale à encastrer pour 3 modules doubles Simon 500 Cima

REF 51020103-039



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 en utilisant un adaptateur spécifique

#### REMARQUES

Le boîtier d'encastrement peut être utilisé comme gabarit lors de l'installation grâce aux guides de marquage du périmètre du boîtier.

#### MATÉRIAU

Plastique

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte murale à encastrer, couvercle de protection pour boîte et film pour recouvrir les éléments pré-perforés de la boîte

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CLASSIFICATION IK

7

### NOMBRE DE TROUS DE FIXATION POUR SERRE-CÂBLE

10

### NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS 30 X 70 MM

2

### NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø20 MM

8

### NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS Ø25 MM

6

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison métallique dans le boîtier prévu à cet effet dans le boîtier.

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

NOMBRE DE BOÎTIERS DE MISE À LA TERRE

2

NOMBRE DE MODULES

6

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

2

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

199 x 141 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

3 modules doubles

PROFONDEUR (MM)

50

DIMENSIONS (MM)

201 x 143 x 50

DISTANCE ENTRE LES BOÎTIERS D'ENCASTREMENT POUR UN ALIGNEMENT OPTIMAL (MM)

22 mm

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### PORTÉE DE LA PINCE (MM)

Entre 4 et 30 mm

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour un montage encastré au mur

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### TYPE DE FIXATION

Utilisation des griffes incluses dans l'enclos, en combinaison avec des agrégats, des liants, des additifs, etc.

### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.3KGM

POIDS BRUT

0.3KGM

PRODUIT EAN

8421053090770

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

52MMT

LARGEUR EMBALLAGE

165MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

225MMT

VOLUME EMBALLAGE

1.93MMQ

POIDS NET

0.3KGM

POIDS BRUT

0.32KGM

EMBALLAGE EAN

8421053090770