

## Accessoire d'extension de profondeur pour boîte 4 modules doubles en saillie ou encastrée aluminium Simon 500 Cima

REF 51030904-033



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 en utilisant un adaptateur spécifique

#### REMARQUES

L'extenseur de profondeur garantit un ajustement parfait de toutes les catégories de connecteurs RJ45 du marché, en combinaison avec des plaques plates voix et données.

## FINITION

Aluminium

## MATÉRIAU

Plastique

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Extenseur de profondeur, cloison métallique et manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CLASSIFICATION IK

7

### DISPONIBLE EN

3 et 4 modules doubles

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison métallique dans les boîtiers installés dans la boîtes murale choisie.

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

### IP

IP4X

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C dans les installations murales en saillie et +90 °C dans les installations murales encastrées

#### NOMBRE DE MODULES

8

#### DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

141 x 262 mm (\* para instalação encastrada na parede)

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

#### VERSION

4 modules doubles

#### PROFONDEUR (MM)

25

#### DIMENSIONS (MM)

283 x 163 x 25

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

#### INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

#### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour un montage encastré ou en saillie sur un mur en combinaison avec le boîtier correspondant

#### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

#### TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÉGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### POIDS NET

0.328KGM

#### POIDS BRUT

0.328KGM

#### PRODUIT EAN

8421053092224

#### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

50MMT

LARGEUR EMBALLAGE

165MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

285MMT

VOLUME EMBALLAGE

2.351DMQ

POIDS NET

0.328KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053092224