

## Boîte murale en saillie avec couvercle pour 4 modules doubles blanche Simon 500 Cima

REF 51040004-030



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant des adaptateurs spécifiques), combinables avec la gamme Simon goulotte

#### REMARQUES

Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si vous avez besoin d'une fixation supplémentaire.

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de sol, cloison métallique, câble de connexion à la terre, broche de fixation, vis et manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### CLASSIFICATION IK

7

#### NOMBRE DE TROUS DE FIXATION POUR SERRE-CÂBLE

16

#### NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS 30 X 50 MM

2

#### NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø20 MM

2

#### NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS Ø25 MM

2

#### RAL

9003

#### DISPONIBLE EN

3 et 4 modules doubles

#### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

#### IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison métallique dans les boîtiers intégrés dans le boîtier à cet effet.

#### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

#### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

#### IP

IP4X

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

#### NOMBRE DE BOÎTIERS DE MISE À LA TERRE

2

#### NOMBRE DE MODULES

8

#### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

5

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

#### VERSION

4 modules doubles

#### PROFONDEUR (MM)

50

#### DIMENSIONS (MM)

284 x 164 x 100

#### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

#### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour une installation murale en saillie

#### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

#### DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

#### TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.915KGM

POIDS BRUT

0.915KGM

PRODUIT EAN

8421053092262

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

120MMT

LARGEUR EMBALLAGE

165MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

290MMT

VOLUME EMBALLAGE

5.742DMQ

POIDS NET

0.915KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053092262