

## Boîte de sol CIMA 4xCima ou 8xK45 prof 90mm - Gris graphite

REF 52050104-038



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant un adaptateur spécifique)

#### REMARQUES

Une fois le produit configuré et installé, comme une option, il peut être associé à un cache à encastrer (ref.52053104-038) dans les cas où le même revêtement de sol n'est pas installé.

#### FINITION

Graphite

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de sol, cloison métallique, câble de connexion à la terre, vis et manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### CLASSIFICATION IK

8

#### NOMBRE DE TROUS DE FIXATION POUR SERRE-CÂBLE

12

#### NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø20 MM

5

#### NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø26 MM

5

#### RAL

7021

#### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

#### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

#### IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison métallique dans les boîtiers intégrés dans le boîtier à cet effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MΩ at 500V

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

CHARGE MAXIMALE (KG)

1300kg

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

10

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET LES PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

170 x 265 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

4 modules doubles

PROFONDEUR (MM)

92

PROFONDEUR DE LA PLAGE DE RÉGLAGE (MM)

92 mm - 120 mm

#### DIMENSIONS (MM)

187 x 283 x 92

#### HAUTEUR DE LA PLAQUE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL (MM)

3.2

#### DIMENSIONS DU COUVERCLE RABATTABLE (MM)

160 x 256 x 15 mm

#### ESPACE LIBRE DANS LE BOÎTIER INTÉRIEUR AVEC AJUSTEMENT MAXIMUM (MM)

57

#### ESPACE LIBRE DANS LE BOÎTIER INTÉRIEUR AVEC AJUSTEMENT MINIMUM (MM)

29

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOILETS

2

#### PERSONNALISATION DES DIMENSIONS DU COUVERCLE ENCASTRABLE (MM)

118 x 247 x 8 mm

#### PORTÉE DE LA PINCE (MM)

Entre 14 et 54 mm

#### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

#### SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical, correspondant au trou pratiqué dans la plancher technique

#### TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être installé sur des planchers techniques

#### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

#### DÉMONTAGE DU CADRE

Avec outil seulement

#### TYPE DE FIXATION

Utilisation de griffes de fixation sur le carrelage de sol surélevé (fourni avec la boîte de sol)

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### POIDS NET

1.61KGM

#### POIDS BRUT

1.61KGM

#### PRODUIT EAN

8421053093009

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

95MMT

LARGEUR EMBALLAGE

186MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

282MMT

VOLUME EMBALLAGE

4982940MMQ

POIDS NET

1.61KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053093009