

Boîte de sol carrée de faible profondeur pour 4 modules doubles en béton ou en plancher technique : grise Simon 500 Cima

REF 52050204-035



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant un adaptateur spécifique)

REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit dans des sols en béton, une fois configuré, il doit être associé à un registre en plastique (ref.G401). Il est également possible de le combiner avec un cache à encastrer (ref.52053204-035) dans les cas où le même revêtement de sol n'est pas installé.

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de sol et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

8

NOMBRE DE TROUS DE FIXATION POUR SERRE-CÂBLE

8

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS 55 X 20 MM

8

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS Ø10 MM

8

NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø20 MM

8

RAL

7011

DISPONIBLE EN

2, 3 et 4 modules doubles

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

8

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET LES PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de sorties en fil de plastique ductile

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

250 x 327 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

4 modules doubles

PROFONDEUR (MM)

69

DIMENSIONS (MM)

329 x 252 x 69

HAUTEUR DE LA PLAQUE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL (MM)

3.2

DIMENSIONS DU COUVERCLE RABATTABLE (MM)

318 x 240 x 10 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOILETS

2

PERSONNALISATION DES DIMENSIONS DU COUVERCLE ENCASTRABLE (MM)

277 x 209 x 5.5 mm

INSTALLATION POSSIBLE SUR PLATEAU

Plástica

PORTÉE DE LA PINCE (MM)

Entre 11 et 48 mm

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical, en fonction de l'installation du registre de sol ou du trou pratiqué dans la dalle de sol surélevée

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception pour les sols à faible profondeur lui permet d'être installé dans tout type de sol plancher technique ou revêtement de sol, combinant ce dernier type d'installation avec le registre ref. G401

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation de griffes de fixation sur le plateau de sol en béton ou sur le carrelage de sol surélevé (fourni avec la boîte de sol)

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

2.38KGM

POIDS BRUT

2.38KGM

PRODUIT EAN

8421053093207

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

80MMT

LARGEUR EMBALLAGE

280MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

356MMT

VOLUME EMBALLAGE

7974400MMQ

POIDS NET

2.38KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053093207