

Registre métallique pour boîte de sol ajustable 3 modules doubles pour installation dans un revêtement de sol Simon 500 Cima

REF 52052203-033



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Pour compléter l'installation du produit, celui-ci doit être associé à une boîte de sol pour béton pour 3 modules doubles, couleur grise (réf.52050003-035) ou graphite (réf.52050003-038).

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Acier

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Registre, couvercle de protection, vis de fixation au sol et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

8

DISPONIBLE EN

3,4 et 6 modules doubles

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

363 x 363 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

3 modules doubles

DIMENSIONS DE L'ENTRÉE DE LA GOULOTTE (MM)

100 x 30 mm - 270 x 40 mm

PROFONDEUR (MM)

75

PROFONDEUR DE LA PLAGE DE RÉGLAGE (MM)

75 mm - 90 mm

DIMENSIONS (MM)

363 x 363 x 75

DIMENSIONS POUR LE MONTAGE ENCASTRÉ DU REVÊTEMENT (MM)

168 x 206 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour une installation dans des revêtements de sol

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

4

VIS NÉCESSAIRES POUR LA FIXATION À LA DALLE

Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de fixer le bol avec 4 vis pour une fixation complète.

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

5.45KGM

POIDS BRUT

5.45KGM

PRODUIT EAN

8421053101766

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

375MMT

LARGEUR EMBALLAGE

80MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

370MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.111HLT

POIDS NET

5.45KGM

POIDS BRUT

OKGM

EMBALLAGE EAN

8421053101766