Registre métallique pour boîte de sol ajustable 6 modules doubles pour installation dans un revêtement de sol Simon 500 Cima

REF 52052206-033

INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Pour compléter l’installation du produit, celui-ci doit être associé à une boîte de sol pour béton pour 6 modules doubles , couleur grise (réf.52050006-035) ou en graphite (réf.52050006-038).

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Acier

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Registre, couvercle de protection, vis de fixation au sol et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

8

DISPONIBLE EN

3, 4 et 6 modules doubles

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (ºC)

+90 ºC

DIMENSION DE L’OUVERTURE (MM)

463 x 463 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L’INSTALLATION (ºC)

-5 à 60 ºC

VERSION

6 modules doubles

DIMENSIONS DE L’ENTRÉE DE LA GOULOTTE (MM)

100 x 30 mm - 350 x 40 mm

PROFONDEUR (MM)

75

PROFONDEUR DE LA PLAGE DE RÉGLAGE (MM)

75 mm - 90 mm

DIMENSIONS (MM)

463 x 463 x 75

DIMENSIONS POUR LE MONTAGE ENCASTRÉ DU REVÊTEMENT (MM)

207 x 300 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour une installation dans des revêtements de sol

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

4

VIS NÉCESSAIRES POUR LA FIXATION À LA DALLE

Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de fixer le bol avec 4 vis pour une fixation complète.

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

8.63KGM

POIDS BRUT

8.63KGM

PRODUIT EAN

8421053101780

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

465MMT

LARGEUR EMBALLAGE

75MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

465MMT

VOLUME EMBALLAGE

16.217DMQ

POIDS NET

8.63KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053101780