

## Enjoliveur affleurant pour boîte de sol ajustable ou trappe de visite 1 module double : grise Simon 500 Cima

REF 52053101-035



### INFORMATION DE BASE

#### REMARQUES

Élément optionnel. À combiner avec la boîte de sol si vous ne l'installez pas dans la même finition du sol.

#### FINITION

Gris

#### MATÉRIAU

Plastique

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Enjoliveur

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CLASSIFICATION IK

8

### RAL

7011

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

### IP

IP4X

### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

#### VERSION

1 module double

#### PROFONDEUR (MM)

5

#### DIMENSIONS (MM)

154 x 66 x 5

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

#### SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical, correspondant à l'installation de la boîte de sol

#### TYPE D'INSTALLATION

Dans un plancher technique ou revêtement de sol avec des caissons ajustables ou des trappe de visite

#### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

#### TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.052KGM

POIDS BRUT

0.052KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

70MMT

LARGEUR EMBALLAGE

154MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

159MMT

VOLUME EMBALLAGE

1.714DMQ

POIDS NET

0.52KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053101483