

Enjoliveur affleurant pour boîte de sol ronde à faible profondeur pour 3 modules doubles : grise Simon 500 Cima

REF 52053203-035



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Élément optionnel. À combiner avec la boîte de sol si vous ne l'installez pas dans la même finition du sol.

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Enjoliveur

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

8

RAL

7011

DISPONIBLE EN

2, 3 et 4 modules doubles

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

3 modules doubles

PROFONDEUR (MM)

5

DIMENSIONS (MM)

Ø 244

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

SENS D'INSTALLATION

Circulaire, en ligne avec l'installation de la boîte de sol

TYPE D'INSTALLATION

Dans un plancher technique ou revêtement de sol avec des boîtes de sol à faible profondeur

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

0MMQ

POIDS NET

0.145KGM

POIDS BRUT

0.145KGM

PRODUIT EAN

84210531016810

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

5MMT

LARGEUR EMBALLAGE

370MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

245MMT

VOLUME EMBALLAGE

453250MMQ

POIDS NET

0.145KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

84210531016810