

# Enjoliveur affleurant pour boîte de sol carrée à faible profondeur pour 4 modules doubles : grise Simon 500 Cima

REF 52053204-035



## INFORMATION DE BASE

### REMARQUES

Élément optionnel. À combiner avec la boîte de sol si vous ne l'installez pas dans la même finition du sol.

### FINITION

Gris

### MATÉRIAU

Plastique

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Enjoliveur

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CLASSIFICATION IK

8

### RAL

7011

### DISPONIBLE EN

2, 3 et 4 modules doubles

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

### IP

IP4X

### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

#### VERSION

4 modules doubles

#### PROFONDEUR (MM)

5

#### DIMENSIONS (MM)

277 x 209 x 5

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

#### SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical, correspondant à l'installation de la boîte de sol

#### TYPE D'INSTALLATION

Dans un plancher technique ou revêtement de sol avec des boîtes de sol à faible profondeur

#### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

#### TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

0MMQ

POIDS NET

0.22KGM

POIDS BRUT

0.22KGM

PRODUIT EAN

8421053101698

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

5MMT

LARGEUR EMBALLAGE

245MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

360MMT

VOLUME EMBALLAGE

441000MMQ

POIDS NET

0.22KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053101698