Trappe de visite pour 2 modules doubles à installer dans un revêtement de sol ou un plancher technique : grise Simon 500 Cima

REF 52054102-035

INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Une fois le produit installé, vous avez la possibilité de le combiner avec un cache pour montage encastré (ref.52053102-035) dans les cas où vous n’installez pas le même revêtement de sol.

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Trappe de service et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7011

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (ºC)

+125ºC (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D’ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (ºC)

+90 ºC

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET LES PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice

DIMENSION DE L’OUVERTURE (MM)

170 x 155 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (ºC)

-5 à 60 ºC

VERSION

2 modules doubles

PROFONDEUR (MM)

66

DIMENSIONS (MM)

171 x 187 x 66

HAUTEUR DE LA PLAQUE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL (MM)

3.2

DIMENSIONS DU COUVERCLE RABATTABLE (MM)

145 x 161 x 15 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOLETS

2

PERSONNALISATION DES DIMENSIONS DU COUVERCLE ENCASTRABLE (MM)

107 x 154 x 8 mm

INSTALLATION POSSIBLE SUR PLATEAU

Plástica

PORTÉE DE LA PINCE (MM)

Entre 14 et 54 mm

EXTINCTION (ºC)

+850 ºC / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

SENS D’INSTALLATION

Horizontal et vertical, en fonction de l'installation de la trappe de service

TYPE D’INSTALLATION

En plancher technique et revêtement de sol

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation de griffes de fixation sur le plateau en béton ou le carreau de sol surélevé (fourni dans le capot de service)

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.775KGM

POIDS BRUT

0.775KGM

PRODUIT EAN

8421053101605

QUANTITÉ D’EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

84MMT

LARGEUR EMBALLAGE

181MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

212MMT

VOLUME EMBALLAGE

3.223DMQ

POIDS NET

0.775KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053101605