

Trappe de visite pour 3 modules doubles à installer dans un revêtement de sol ou un plancher technique graphite Simon 500 Cima

REF 52054103-038



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Une fois le produit installé, vous avez la possibilité de le combiner avec un cache pour montage encastré (ref.52053103-038) dans les cas où vous n'installez pas le même revêtement de sol.

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Trappe de service et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7021

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET LES PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

170 x 210 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

3 modules doubles

PROFONDEUR (MM)

66

DIMENSIONS (MM)

226 x 187 x 66

HAUTEUR DE LA PLAQUE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL (MM)

3.2

DIMENSIONS DU COUVERCLE RABATTABLE (MM)

199 x 160 x 15 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOILETS

2

PERSONNALISATION DES DIMENSIONS DU COUVERCLE ENCASTRABLE (MM)

160 x 154 x 8 mm

INSTALLATION POSSIBLE SUR PLATEAU

Plástica y metálica

PORTÉE DE LA PINCE (MM)

Entre 14 et 54 mm

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical, en fonction de l'installation de la trappe de service

TYPE D'INSTALLATION

En plancher technique et revêtement de sol

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation de griffes de fixation sur le plateau en béton ou le carreau de sol surélevé (fourni dans le capot de service)

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

1.005KGM

POIDS BRUT

1.005KGM

PRODUIT EAN

8421053101636

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

75MMT

LARGEUR EMBALLAGE

200MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

230MMT

VOLUME EMBALLAGE

3.45DMQ

POIDS NET

1.005KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053101636