

## Trappe de visite pour 6 modules doubles à installer dans un revêtement de sol ou un plancher technique graphite Simon 500 Cima

REF 52054106-038



### INFORMATION DE BASE

#### REMARQUES

Une fois le produit installé, vous avez la possibilité de le combiner avec un cache pour montage encastré (ref.52053106-038) dans les cas où vous n'installez pas le même revêtement de sol.

#### FINITION

Graphite

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Trappe de service et manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### RAL

7021

#### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

#### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

#### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

#### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

#### IP

IP4X

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

#### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE ET LES PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice

#### DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

210 x 300 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

6 modules doubles

PROFONDEUR (MM)

66

DIMENSIONS (MM)

225 x 310 x 66

HAUTEUR DE LA PLAQUE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL (MM)

3.2

DIMENSIONS DU COUVERCLE RABATTABLE (MM)

200 x 292 x 15 mm

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DES VOILETS

2

PERSONNALISATION DES DIMENSIONS DU COUVERCLE ENCASTRABLE (MM)

156 x 282 x 8 mm

INSTALLATION POSSIBLE SUR PLATEAU

Plástica y metálica

PORTÉE DE LA PINCE (MM)

Entre 14 et 54 mm

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

#### SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical, en fonction de l'installation de la trappe de service

#### TYPE D'INSTALLATION

En plancher technique et revêtement de sol

#### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

#### TYPE DE FIXATION

Utilisation de griffes de fixation sur le plateau en béton ou le carreau de sol surélevé (fourni dans le capot de service)

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### POIDS NET

1.745KGM

#### POIDS BRUT

1.745KGM

PRODUIT EAN

8421053101674

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

79MMT

LARGEUR EMBALLAGE

236MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

342MMT

VOLUME EMBALLAGE

6.376DMQ

POIDS NET

1.745KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053101674