

Socle d'entrée 1 face pour goulotte de sol 85x18 mm pour fixation de mini poteau en plastique à 2 faces blanche Simon 500 Cima

REF 52554204-030



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Intègre la mini poteau dans les goulottes de sol de 85x18 mm.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plinthe d'entrée de goulotte de sol

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

9003

DISPONIBLE EN

2 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

2 faces

DIMENSION DE L'ALIMENTATION DU CÂBLAGE DANS LA PLINTHE (MM)

76 x 86 mm

PROFONDEUR (MM)

11.5

DIMENSIONS (MM)

126 x 136 x 11,5

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct dans la canalisation de sol 1 face de 85x18 mm (pose sans outil)

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.145KGM

POIDS BRUT

0.145KGM

PRODUIT EAN

8421053101988

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

65MMT

LARGEUR EMBALLAGE

155MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

210MMT

VOLUME EMBALLAGE

2.116DMQ

POIDS NET

0.145KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053101988