

Extension 1,5 mètre pour colonne en aluminium avec 1 face blanche Simon 500 Cima

REF 53555103-030



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Simon 500 Cima, Simon 27 Play / Simon K45 (avec adaptateur) et mécanismes universels Simon associés au boîtier universel spécialement conçu pour les colonnes

REMARQUES

Pour assurer la robustesse de la structure totale, il n'est possible de combiner qu'une extension par colonne.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Extension et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

9003

DISPONIBLE EN

1 et 2 faces

PRISE DE TERRE

< 0.05 Ohms

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Sécurisé avec le guide de séparation en métal fourni dans la colonne.

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+120 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à +120 °C

VERSION

1 face

DIMENSION DE L'ALIMENTATION DU CÂBLAGE DANS LA PLINTHE (MM)

70 x 32 mm

PROFONDEUR (MM)

72

DIMENSIONS (MM)

1500 x 110 x 72

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Approprié pour l'installation dans n'importe quel type de sol, plancher technique ou revêtement de sol. La colonne est sécurisée en appliquant une pression sur la dalle de plafond à l'aide d'un guide télescopique.

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DES PLAQUES

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation de broches de connexion

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

3.4KGM

POIDS BRUT

3.4KGM

PRODUIT EAN

8421053101865

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

88MMT

LARGEUR EMBALLAGE

119MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

3040MMT

VOLUME EMBALLAGE

31.835DMQ

POIDS NET

3.4KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053101865