

Extension 1,5 mètres pour colonne en aluminium à 2 faces Simon 500 Cima

REF 53555203-033



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Simon 500 Cima, Simon 27 Play / Simon K45 (avec adaptateur) et mécanismes universels Simon associés au boîtier universel spécialement conçu pour les colonnes

REMARQUES

Pour assurer la robustesse de la structure totale, il n'est possible de combiner qu'une extension par colonne.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Extension et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 et 2 faces

PRISE DE TERRE

< 0.05 Ohms

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Sécurisé avec le guide de séparation en métal fourni dans la colonne.

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+120 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à +120 °C

VERSION

2 faces

DIMENSION DE L'ALIMENTATION DU CÂBLAGE DANS LA PLINTHE (MM)

70 x 79 mm

PROFONDEUR (MM)

127

DIMENSIONS (MM)

1500 x 110 x 127

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Approprié pour l'installation dans n'importe quel type de sol, plancher technique ou revêtement de sol. La colonne est sécurisée en appliquant une pression sur la dalle de plafond à l'aide d'un guide télescopique.

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

DÉMONTAGE DES PLAQUES

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation de broches de connexion

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

7.7KGM

POIDS BRUT

7.7KGM

PRODUIT EAN

8421053101933

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

3006MMT

LARGEUR EMBALLAGE

119MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

139MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.497HLT

POIDS NET

7.7KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053101933