

# Registre en plastique pour boîte de sol carrée de faible profondeur en béton pour 2 modules doubles Simon 500 Cima

REF G201



## INFORMATION DE BASE

### REMARQUES

Le revêtement de sol doit être installé jusqu'à l'entrée du couvercle de protection.

### FINITION

Vert

### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Registre et couvercle de protection avec manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### CLASSIFICATION IK

8

#### DISPONIBLE EN

2, 3 et 4 modules doubles

#### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

#### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

#### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

#### IP

IP4X

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90 °C

#### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

8

#### DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

272 x 343 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

VERSION

2 modules doubles

DIMENSIONS DE L'ENTRÉE DE LA GOULOTTE (MM)

50 x 28 mm - 150 x 38 mm

PROFONDEUR (MM)

54

PROFONDEUR DE LA PLAGE DE RÉGLAGE (MM)

55 mm - 90 mm

DIMENSIONS (MM)

272 x 343 x 54

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour une installation dans des revêtements de sol

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

2

VIS NÉCESSAIRES POUR LA FIXATION À LA DALLE

Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de fixer le bac avec 6 vis pour une fixation complète.

#### TYPE DE FIXATION

À l'aide de vis

## RÈGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### POIDS NET

0.95KGM

#### POIDS BRUT

0.95KGM

#### PRODUIT EAN

8421053090572

#### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

#### HAUTEUR EMBALLAGE

55MMT

#### LARGEUR EMBALLAGE

285MMT

#### PROFONDEUR EMBALLAGE

355MMT

VOLUME EMBALLAGE

5.565DMQ

POIDS NET

0.95KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053090572