

Cylindre à gaz pour l'élévation automatique Simon K45

REF KTLA2



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Télebloc avec élévation automatique de la gamme Simon K45.

REMARQUES

Cette référence ne convient que comme remplacement du cylindre pour les profils avec élévation automatique, car elle ne peut pas être combinée dans des profils avec élévation manuelle pour les convertir en profils avec élévation automatique.

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cylindre à gaz et manuel d'installation.

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

COURSE DU VÉRIN À GAZ (ÉLEVATION AUTOMATIQUE) (MM)

271 mm

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

IP

IP4X

LINKABLE

Non

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

PROFONDEUR (MM)

589

DIMENSIONS (MM)

Ø 18-8 x 589

HAUTEUR DU PROFIL EN POSITION DÉPLOYÉE (MM)

271

LONGUEUR DU VÉRIN À GAZ (ÉLEVATION AUTOMATIQUE) (MM)

589 x Ø 18 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En encliquetant le cylindre sur le profilé télescopique Teleblock Simon K45 à élévation automatique Remarque: Cet article est une pièce de rechange et il est fourni avec le profilé télescopique Teleblock Simon K45

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATIONS LOGISTIQUE

VOLUME PRODUIT

3345678MMQ

POIDS NET

0.425KGM

POIDS BRUT

0.425KGM

PRODUIT EAN

8426436051652

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

53MMT

LARGEUR EMBALLAGE

63MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

1002MMT

VOLUME EMBALLAGE

3345678MMQ

POIDS NET

0.425KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8426436051652