

## Cadre Ofiblock Line pour 2 éléments pour encastrement dans un mobilier en acier inoxydable Simon K45

REF KSF132/8



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Profilés aluminium Ofiblock Line et Ofiblock Compact Simon K45

#### REMARQUES

Installation de mobilier (sans griffes) de 10 mm d'épaisseur ou plus.

#### FINITION

Acier Inoxydable

#### MATÉRIAU

Métal

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre Line Ofiblock pour encastrement dans le mobilier et manuel d'installation.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### DISPONIBLE EN

disponible en 1, 2, 4 et 6 éléments.

#### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

#### RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

#### IP

IP4X

#### LINKABLE

Non

#### TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

#### DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

150 x 64 mm

#### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

## VERSION

2 éléments

## PROFONDEUR (MM)

58 mm

## DIMENSIONS (MM)

76 x 166 x 58

## HAUTEUR DE LA PLAQUE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL (MM)

1,5 mm

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### EXTINCTION (°C)

+850 °C (according to standard IEC 60670)

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour l'intégration dans le mobilier.

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Only with tool

### DÉMONTAGE DU CADRE

Only with tool

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Only with tool

### OPTIONS DE FIXATION

A sua concepção permite a integração encastrada em qualquer tipo de móveis.

#### FIXATION SANS ACCESSOIRES

El espejo incluye orificios en los laterales para permitir su fijación sin necesidad de accesorios.

#### TYPE DE FIXATION

Fixez le cadre Ofiblock Line au mobilier à l'aide de vis latérales. Alternativement, vous pouvez utiliser le jeu de pinces (réf.KSF7) qui ne nécessite pas de visser le cadre Ofiblock Line au mobilier

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### POIDS NET

0.25 KGM

#### POIDS BRUT

0.25 KGM

#### PRODUIT EAN

8421053117804

#### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

75 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

100 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

170 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1275000 MMQ

POIDS NET

0.25 KGM

POIDS BRUT

0.24 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053117804