

## Base pour boîte murale à encastrer 4 modules doubles blanche Simon 500 Cima

REF 51050004-030



### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant des adaptateurs spécifiques), combinables avec la gamme Simon goulotte

#### REMARQUES

Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la base du boîtier si vous avez besoin d'une fixation supplémentaire.

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Base pour boîte murale, broche de fixation, vis, manuel d'installation

## INFORMATIONS TECHNIQUES

#### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

#### CLASSIFICATION IK

7

#### NOMBRE DE TROUS DE FIXATION POUR SERRE-CÂBLE

16

#### NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS 30 X 50 MM

2

#### NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø20 MM

2

#### NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS Ø25 MM

2

#### RAL

9003

#### DISPONIBLE EN

2, 3 et 4 modules doubles

#### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

## IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison métallique dans les boîtiers intégrés dans le boîtier à cet effet.

## RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

## RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

## IP

IP4X

## TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60 °C

## NOMBRE DE BOÎTIERS DE MISE À LA TERRE

2

## NOMBRE DE MODULES

8

## NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

5

## PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

## VERSION

4 modules doubles

## PROFONDEUR (MM)

50

## DIMENSIONS (MM)

286 x 167 x 50

#### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

#### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

#### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour une installation murale en saillie

#### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

#### TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## RÉGLEMENTATION

#### RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### POIDS NET

0.465KGM

POIDS BRUT

0.465KGM

PRODUIT EAN

8421053101254

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

75MMT

LARGEUR EMBALLAGE

165MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

290MMT

VOLUME EMBALLAGE

3.589DMQ

POIDS NET

0.465KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053101254