

Support de fixation pour profilé Teleblock à élévation automatique Simon K45

REF KTLA7



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Télébloc avec élévation manuelle de la gamme Simon K45.

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Support de fixation pour profilés télescopiques avec élévation manuelle et manuel d'installation.

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RAL

7021

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

IP

IP4X

LINKABLE

Non

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

Ø 114 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

PROFONDEUR (MM)

101

DIMENSIONS (MM)

Ø 108 x 101

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En serrant le fil de fixation fourni avec le profilé télescopique Teleblock Simon K45,
Remarque: cet article est une pièce de rechange et il est fourni avec le profil
télescopique Simon K45 Teleblock.

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de
nettoyants contenant du chlore.

RÈGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN
60670-1:2005

INFORMATIONS LOGISTIQUE

HAUTEUR PRODUIT

0MMT

LARGEUR PRODUIT

0MMT

PROFONDEUR PRODUIT

0MMT

VOLUME PRODUIT

0MMQ

POIDS NET

0.263KGM

POIDS BRUT

0.263KGM

PRODUIT EAN

8421053090886

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

165MMT

LARGEUR EMBALLAGE

130MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

150MMT

VOLUME EMBALLAGE

3.217MMQ

POIDS NET

0.263KGM

POIDS BRUT

0KGM

EMBALLAGE EAN

8421053090886