

Paquet de 4 vis pour la fixation du bloc porte-mécanisme IP66 en acier inoxydable Simon K45

REF RKS005/72



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Remplacement des vis sur commande en remplacement des vis existantes (n'inclut pas l'unité porte-mécanisme)

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lot de 4 vis pour la fixation du bloc porte-mécanisme en acier inoxydable IP66

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+90° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

PROFONDEUR (MM)

15 mm

DIMENSIONS (MM)

15

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+650 °C (according to standard IEC 60670)

SENS D'INSTALLATION

Vertical, conformément à la position d'installation de l'unité porte-mécanisme

TYPE D'INSTALLATION

Produit destiné à servir comme pièce de rechange pour le jeu de 4 vis à finition laiton fournis avec l'unité porte-mécanisme (l'article n'inclut pas l'unité porte-mécanisme).

TYPE DE FIXATION

En dévissant avec une clé hexagonale de 2,5 mm (clé Allen) (non fournie avec le pack de 4 vis)

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

UNE-EN 60.670-23

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.03 KGM

POIDS BRUT

0.03 KGM

PRODUIT EAN

8421053142479

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

50 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

42 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

50 MMT

VOLUME EMBALLAGE

105000 MMQ

POIDS NET

0.03 KGM

POIDS BRUT

0.03 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053142479