

Boîte murale métallique en saillie pour 4 modules doubles en acier inoxydable Simon K45

REF KM401/8



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

REMARQUES

Les cadres centraux comprennent des parties pouvant être reliées pouvant former des blocs pour séparer la partie électrique de la partie voix et données, ce qui facilite la maintenance. La boîte comprend des trous perforés de 40 x 40 mm à l'arrière pour le raccordement des conduits.

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte murale, séparateur métallique, câble de masse, goujons de fixation, vis et fiche d'instructions

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

10

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS 43 X 43 MM

2

DISPONIBLE EN

6, 8 et 12 éléments

IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Assuré par l'installation du séparateur de métal dans le rail activé dans la boîte à cet effet

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (conformément à IEC 60670-1:2006)

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

NOMBRE DE BOÎTIERS DE MISE À LA TERRE

Rail fourni dans la structure de la boîte

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

On request

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

VERSION

8 éléments

PROFONDEUR (MM)

67 mm

DIMENSIONS (MM)

271 x 168 x 67

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour installation en saillie

RETRAIT DES COMPOSANTS

Only with tool

DÉMONTAGE DU CADRE

Only with tool

RETRAIT DE LA PLAQUE

Only with tool

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

1.85 KGM

POIDS BRUT

1.85 KGM

PRODUIT EAN

8421053093085

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

67 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

168 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

272 MMT

VOLUME EMBALLAGE

3.062 DMQ

POIDS NET

1.85 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053093085