Couvercle de protection métallique avec serrure pour boîte en saillie ou à encastrer 3 modules doubles en acier inoxydable Simon K45

REF KMA301/8

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

REMARQUES

Il limite l’accès aux connexions, afin d’empêcher toute altération indésirable, en garantissant la sortie du câblage vers les périphériques connectés.

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CONTENU DE L’EMBALLAGE

Couvercle en métal avec cylindre de serrure et clé, vis et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

10

DISPONIBLE EN

6 et 8 éléments

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (ºC)

+125ºC (conformément à IEC 60670-1:2006)

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (ºC)

+60º C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L’INSTALLATION (ºC)

-5 à 60º C

VERSION

3 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (ºC)

+850 ºC / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour une installation sur le boîtier mural en métal encastré ou sur le boîtier mural en saillie

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.45 KGM

POIDS BRUT

0.45 KGM

PRODUIT EAN

8421053094990

QUANTITÉ D’EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

55 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

165 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

296 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1.472 DMQ

POIDS NET

0.45 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053094990