

Couvercle de protection avec serrure à cylindre et clés pour mini-poteau métallique 4 hauteurs en en acier inoxydable Simon K45

REF KTA802/8



INFORMATION DE BASE

REMARQUES

Lorsque le couvercle est verrouillé à l'aide d'une clé, les périphériques restent connectés et l'accès aux connexions est restreint pour éviter toute altération.

FINITION

Métal

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle de protection, serrure à cylindre, jeu de 2 clés, vis et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

8

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+850°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLEMENT (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 120° C

VERSION

1 et 2 faces

PROFONDEUR (MM)

15 mm

DIMENSIONS (MM)

253,5 x 221 x 15

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Vertical

RETRAIT DU COUVERCLE

Only with tool

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.605 KGM

POIDS BRUT

0.605 KGM

PRODUIT EAN

8421053094983

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

55 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

165 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

286 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1.472 DMQ

POIDS NET

0.605 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053094983