

Boîte murale en métal à encastrer pour 4 modules doubles en acier inoxydable Simon K45

REF KTC400/8



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

REMARQUES

Les cadres centraux comprennent des parties pouvant être reliées pouvant former des blocs pour séparer la partie électrique de la partie voix et données, ce qui facilite la maintenance. La boîte comprend des trous perforés de 40 x 40 mm à l'arrière pour le raccordement des conduits. Le boîtier comprend des entrées latérales et arrière pour le raccordement de conduits de diamètre 20 et 25 mm.

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte encastrée, séparateur de métal, câble de masse, bouchons d'accès au câblage, vis et manuel d'installation

INFORMATIONS TECHNIQUES

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

10

NOMBRE DE TROUS PRÉPERCÉS Ø20 MM

4

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERCÉS Ø25 MM

4

DISPONIBLE EN

6, 8 et 12 éléments

IMMUNITÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR LE CÂBLAGE VDM

Assuré à cet effet par la fixation du séparateur de métal dans le rail

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (conformément à IEC 60670-1:2006)

IP

IP4X

TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (°C)

+60° C

NOMBRE DE BOÎTIERS DE MISE À LA TERRE

Rail fourni dans la structure de la boîte

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

4

DIMENSION DE L'OUVERTURE (MM)

170 x 271 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

VERSION

8 éléments

PROFONDEUR (MM)

67 mm

DIMENSIONS (MM)

289 x 170 x 67

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 seconds (GWFI in accordance with standard IEC 60695-2-11)

INSTALLATION POSSIBLE DANS UN BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon K45 (fourni avec le cadre)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré dans le mur

RETRAIT DES COMPOSANTS

Only with tool

DÉMONTAGE DU CADRE

Only with tool

RETRAIT DE LA PLAQUE

Only with tool

TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes incluses dans l'entourage en combinaison avec des produits d'agréats, des liants, des additifs, etc.

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENTATION

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

1.85 KGM

POIDS BRUT

1.85 KGM

PRODUIT EAN

8421053093115

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

69 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

188 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

289 MMT

VOLUME EMBALLAGE

7.087 DMQ

POIDS NET

1.85 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053093115