

**Kit boîte de sol réglable pour dalle de béton 6 éléments
avec 1 double prise, 1 double prise ASI et 2 plaques avec 1
connecteur RJ45 Cat.6A FTP gris Simon 500 Cima**

RÉF. 52007301-030



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit de boîtier de sol réglable pour dalle béton, issu de la série Simon 500 Cima, comprend 6 éléments : 1 prise double, 1 prise double UPS et 2 plaques avec connecteur RJ45 Cat.6A FTP. Il est compatible avec les prises franco-belges et les connecteurs RJ45 Keystone I, II, ATT®/Avaya® à enclenchement rapide. De finition grise, il est équipé d'une prise double pour circuit électrique standard. Lors de l'installation, veuillez noter que le bornier est à enclenchement rapide (1 clic®). Pour une installation optimale, ce produit doit être associé à un bac de réception en plastique (référence 52052103-035). En option, nous recommandons l'utilisation d'un cache-plafond encastré (référence 52053103-035) si le revêtement de sol est différent. Ce kit est spécialement conçu pour une installation sur dalle béton, mais convient également aux planchers techniques. Fabriqué avec différents matériaux métalliques auto-extinguibles et sans halogènes, ce produit vous offre une protection maximale en cas d'incendie.

FINITION

Gris

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 CIMA

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Pour finaliser l'installation, le produit doit être associé à une boîte d'encastrement en plastique (réf. 52052103-035) ou une boîte d'encastrement métallique (réf. 52052203-033). Combinaison possible avec un couvercle affleurant (réf. 52053103-035) si le revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

8

NOMBRE DE CONNECTEURS

2

TYPE DE CONNECTEUR

6A FTP

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

FORMAT

Franco-Belge

CLASSIFICATION IK

08

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE PLAQUE

Plate

RAL

7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 210 mm

NOMBRE DE PRISES ONDULÉES

1

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

0

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plastic and metallic

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053112304

POIDS NET DU PRODUIT

1.85

LONGUEUR EMBALLAGE

230

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053112304

VOLUME EMBALLAGE

3450000

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

75

POIDS BRUT EMBALLAGE

0

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.85

LARGEUR EMBALLAGE

200

POIDS NET EMBALLAGE

1.85

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM