

Prise de courant P40 16A avec connexion par borne à vis 2 éléments rouge K45

REF K05/6

INFORMATION DE BASE

FINITION

Rouge

MATÉRIAU

Plastique

INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL

3002

FORMAT

P40

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

IP20

PROFONDEUR (MM)

45 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

12 mm

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Screw

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.04 KGM

POIDS BRUT

0.04 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

245 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

50 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

140 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1715000 MMQ

POIDS NET

0.4 KGM

POIDS BRUT

0.484 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053314166