

Prise de courant bipasso italienne 10/16A avec connexion par borne à vis 1 élément blanche K45

REF K06/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL

9003

FORMAT

Bipasso

INTENSITÉ (A)

10 / 16 A

IP

IP20

PROFONDEUR (MM)

22,5 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PINCE À DÉNUDER NÉCESSAIRE (MM)

12 mm

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DES BORNES

Screw

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.026 KGM

POIDS BRUT

0.026 KGM

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

245 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

50 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

100 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1225000 MMQ

POIDS NET

0.52 KGM

POIDS BRUT

0.599 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053314111