

Ofiblock Compact monté et câblé avec 2 schuko et 2 découpes arrière aux dernières positions

REF KFC104020LP2/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL

9003

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

IP4X

PROFONDEUR (MM)

54 mm

DIMENSIONS (MM)

54 x 248

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

OPTIONS DE FIXATION

Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.43 KGM

POIDS BRUT

0.43 KGM

PRODUIT EAN

8421053290415

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

60 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

55 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

275 MMT

VOLUME EMBALLAGE

907500 MMQ

POIDS NET

0.43 KGM

POIDS BRUT

0.47 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053290415