

## Ofiblock Compact monté et câblé avec 4 schuko et 1 découpe arrière à la dernière position

REF KFC105040LP1/14



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Graphite

### INFORMATIONS TECHNIQUES

#### RAL

7021

#### FORMAT

Schuko

#### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

#### INTENSITÉ (A)

16 A

#### IP

IP4X

#### PROFONDEUR (MM)

54 mm

#### DIMENSIONS (MM)

54 x 293

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

#### EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

#### OPTIONS DE FIXATION

Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

#### ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

#### POIDS NET

0.518 KGM

POIDS BRUT

0.518 KGM

PRODUIT EAN

8421053290521

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

60 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

55 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

320 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1056000 MMQ

POIDS NET

0.518 KGM

POIDS BRUT

0.548 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053290521