

Ofiblock Compact pour 5 mécanismes utiles avec découpe arrière à la dernière position

REF KFC105LP1/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL

9003

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

IP

IP4X

PROFONDEUR (MM)

54 mm

DIMENSIONS (MM)

54 x 293

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

OPTIONS DE FIXATION

Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.287 KGM

POIDS BRUT

0.287 KGM

PRODUIT EAN

8421053290552

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

60 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

55 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

320 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1056000 MMQ

POIDS NET

0.287 KGM

POIDS BRUT

0.325 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053290552