

Ofiblock Compact pour 8 mécanismes utiles avec découpe arrière aux deux dernières positions

REF KFC108LP2/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL

9003

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

IP

IP4X

PROFONDEUR (MM)

54 mm

DIMENSIONS (MM)

54 x 428

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

OPTIONS DE FIXATION

Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.403 KGM

POIDS BRUT

0.403 KGM

PRODUIT EAN

8421053290699

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

60 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

55 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

500 MMT

VOLUME EMBALLAGE

1650000 MMQ

POIDS NET

0.403 KGM

POIDS BRUT

0.451 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053290699