

Ofiblock Compact monté et câblé avec 2 prises et poinçon arrière dans la dernière position

REF KFC203020LP1/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL

9003

FORMAT

Prise française

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

IP4X

TENSION (V~)

250 V~

PROFONDEUR (MM)

54 mm

DIMENSIONS (MM)

54 x 203

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

OPTIONS DE FIXATION

Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.405 KGM

POIDS BRUT

0.435 KGM

PRODUIT EAN

8421053322680

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

60 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

55 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

230 MMT

VOLUME EMBALLAGE

759000 MMQ

POIDS NET

0.405 KGM

POIDS BRUT

0.435 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053322697