

Ofiblock Compact monté et câblé avec 2 schukos et 2 poinçons arrière dans les dernières positions

REF KFC204020LP2/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL

9003

FORMAT

Prise française

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

IP4X

TENSION (V~)

250 V~

PROFONDEUR (MM)

54 mm

DIMENSIONS (MM)

54 x 248

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

OPTIONS DE FIXATION

Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.43 KGM

POIDS BRUT

0.47 KGM

PRODUIT EAN

8421053322741

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

60 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

55 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

275 MMT

VOLUME EMBALLAGE

907500 MMQ

POIDS NET

0.43 KGM

POIDS BRUT

0.47 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053322758