

## Ofiblock Compact monté et câblé avec 4 prises et 1 poinçon arrière dans la dernière position

REF KFC205040LP1/9



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Métal

### INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL

9003

FORMAT

Prise française

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

IP4X

TENSION (V~)

250 V~

PROFONDEUR (MM)

54 mm

DIMENSIONS (MM)

54 x 293

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

OPTIONS DE FIXATION

Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## INFORMATIONS LOGISTIQUE

### POIDS NET

0.518 KGM

### POIDS BRUT

0.565 KGM

### PRODUIT EAN

8421053322888

### QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

### HAUTEUR EMBALLAGE

60 MMT

### LARGEUR EMBALLAGE

55 MMT

### PROFONDEUR EMBALLAGE

320 MMT

### VOLUME EMBALLAGE

1056000 MMQ

### POIDS NET

0.518 KGM

### POIDS BRUT

0.565 KGM

### EMBALLAGE EAN

8421053322895