

Ofiblock Compact monté et câblé avec 4 prises et 2 poinçons arrière dans les dernières positions

REF KFC206040LP2/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Métal

INFORMATIONS TECHNIQUES

RAL

7021

FORMAT

Prise française

INTENSITÉ (A)

16 A

IP

IP4X

TENSION (V~)

250 V~

PROFONDEUR (MM)

54 mm

DIMENSIONS (MM)

54 x 338

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

OPTIONS DE FIXATION

Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

ENTRETIEN

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INFORMATIONS LOGISTIQUE

POIDS NET

0.58 KGM

POIDS BRUT

0.62 KGM

PRODUIT EAN

8421053322925

QUANTITÉ D'EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

60 MMT

LARGEUR EMBALLAGE

55 MMT

PROFONDEUR EMBALLAGE

411 MMT

VOLUME EMBALLAGE

759000 MMQ

POIDS NET

0.58 KGM

POIDS BRUT

0.62 KGM

EMBALLAGE EAN

8421053322932